

ARBOR MULTI FX 20W-30



Aceite lubricante para transmisiones UTTO (UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL).

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

ARBOR MULT FX 20W30 es un lubricante de base mineral con propiedades antidesgaste, anticorrosivas y anti-espuma que asegura mayor vida útil a los engranajes y rodamientos, al mismo tiempo que les provee protección bajo condiciones severas de carga.

ARBOR MULT FX 20W30 es un lubricante multifunción para tractores agrícolas, adecuado para el uso en transmisiones, sistemas hidráulicos, frenos en baño de aceite, comandos finales y sistemas de arranque.

ARBOR MULT FX 20W30 reemplaza el producto **TUTELA MULTI F 20W30**.

ANÁLISIS TÍPICAS

ENSAYO	MÉTODO ^(a)	ESP. ^(b)	VALOR ^(c)
Color	MT 1500/Visual	Máx. 3,0	1,5
Aspecto	MT 098	Límpido	Límpido
Densidad 20/4°C, g/cm ³	MT 4052	0,8600 -0,8800	0,8640
Viscosidad a 40°C, cSt	MT 7042	Reportar	80,0
Viscosidad a 100°C, cSt	MT 7042	9,3 -12,5	10,06
C.C.S a -15°C, cP	MT 5293	Máx. 9.500	7.500
I.V.	MT 2270	Reportar	118
Punto de Fulgor VAC, °C	MT 092	Mín. 200	245
Punto de fluidez, °C	MT 097	Reportar	-12
Espuma, ml/ml	MT 892	Máx.: 10 / 0	0 / 0

(a) Método típicamente utilizado en la planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: franja de valores especificados para el método indicado

(c) Valor: resultado típicamente encontrado para el producto en el ensayo

ESPECIFICACIONES

SAE 20W-30; API GL-4; John Deere J20C/J20D; Volvo WB-101; Alisson C-4, Caterpillar TO-2.

PRESENTACIÓN DISPONIBLE

- Bidón de 4 litros
- Balde de 20 litros
- Tambor de 200 litros

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de forma adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para mayores informaciones, solicite la "Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ)".

Las informaciones de este informe se basan en datos disponibles en el momento de su publicación. Nos reservamos el derecho de hacer alteraciones cualquier tiempo, sin previo aviso.

ELABORACIÓN: 08-04-99

REVISIÓN: 08 / 28-02-15

Pág.: 1/1

ATENCIÓN: El aceite lubricante después de su uso es un residuo peligroso, pudiendo provocar daños al medio ambiente. Todos los usuarios de lubricantes que generen aceites usados o contaminados deberán almacenarlos y mantenerlos accesibles a la colecta, en envases propios y resistentes a fugas. Estos aceites deberán ser colectados por empresas autorizadas por el órgano competente en su país. El no cumplimiento de estas resoluciones sujeta al infractor a las sanciones previstas en la ley de crímenes ambientales vigentes.